

Offsetdruck - Allgemeine Vorgaben

DATEIFORMAT

Druckdateien sind als PDF und in 1:1 anzulegen. Wenn Sie mit Standards arbeiten, bietet sich PDF/X-1a an. Andere Dateiformate sind nach Absprache möglich, hier können Zusatzkosten entstehen.

BILDAUFLÖSUNG

Optimal ist eine Auflösung im Endformat von mindestens 300 dpi. Die optische Wirkung hängt jedoch von der Qualität des Originalbildes (unabhängig von der Auflösung) ab.

BESCHNITT UND SICHERHEITSABSTAND

Flächen, Bilder und Linien, die bis zum Seitenrand reichen, müssen 3 mm über diesen Seitenrand hinausragen, um eine saubere Schnittkante ohne weiße Ränder zu gewährleisten.

Alle Objekte (z.B. Schriften), die nicht abgeschnitten werden dürfen, müssen mindestens 4 mm Sicherheitsabstand zum Rand haben.



SCHRIFTEN

Schriften sind einzubetten oder in Pfade bzw. Vektoren umzuwandeln.

FARBEN

Gedruckt wird in CMYK mit dem Profil **ISO Coated v2 300 % (ECI)** gemäß Fogra. Bilder und Objekte in RGB werden von uns umgewandelt. Dabei kann es zu (teilweise deutlichen) Farbabweichungen kommen. Auf Wunsch sind auch Sonderfarben wie HKS, PANTONE und/oder Lack-Druck möglich.

DATENUPLOAD

Zum Versenden großer Datenmengen können Sie unseren Datenupload verwenden:

https://transfer.teambeam.de/upload_kuss oder [hier klicken](#)

Empfänger: „Offsetdruck“

Bitte geben Sie die Angebots- oder Auftragsnummer gleich mit an (falls vorhanden).

